

DETARCIDE/2281

NETTOYANT ACIDE SPECIAL PISCINES

SPECIAL CANON A MOUSSE

non fumant

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE*

Produit acide concentré, miscible dans l'eau en toutes proportions. Assure la désagrégation et la dissolution des dépôts calcaires organiques.

Par son pouvoir mouillant, les incrustations de déchets et résidus organiques couramment rencontrés sur les lignes de flottaison disparaissent, ainsi que les traces d'oxydes métalliques et de rouille. DETARCIDE/2281 permet de nettoyer et de détartrer simultanément les tamis de grilles de filtration en acier, murs, surfaces carrelées des bassins, piscines et autres surfaces ferreuses entartrées et oxydées.

L'application par canon à mousse assure une méthode particulièrement économique, la mousse permet de visualiser l'application et évite d'inhaler les brouillards acides formés par une pulvérisation liquide.

MODE D'EMPLOI : Remplacer la lance du nettoyeur haute pression par la canon à mousse. Pulvériser la mousse sur les parois verticales et le sol de la piscine, afin d'éliminer les dépôts calciques, organiques, algues, etc...

Laisser agir 10 minutes environ.

Remettre la lance haute pression. Effectuer un rinçage sous pression.

Faire une seconde application si nécessaire.

LIGNE DE FLOTTAISON :

En cas de ligne de flottaison très encrassée et non totalement nettoyée à l'aide du DETARCIDE/2281, utiliser le DT 437 LF puis rincer ou essuyer.

COMPOSITION :

- acides minéraux
- agents pénétrants stabilisateur de mousse
- tensio-actifs émulsionnants, dispersants et dégraissants

CARACTERISTIQUES :

- liquide fluide incolore à jaune paille
- densité : $1,13 \pm 0,05$
- pH : $1,00 \pm 0,7$
- hydrosolubilité : soluble

* Conforme à l'arrêté du 27 Octobre 1975 modifié par les arrêtés : du 25 septembre 1985, du 29 octobre 1987, du 5 Avril 1991 et du 15 juin 1993, relatif aux produits de nettoyage du matériel, pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Permet le nettoyage et la sanitation des surfaces entartrées

PRECAUTIONS :

Produit concentré acide. Renferme de l'Acide chlorhydrique, de l'acide phosphorique, et l'acide sulfurique
Refermer l'emballage après chaque opération.

En cas de contact avec l'épiderme, laver abondamment à l'eau.

Ne pas mélanger avec des bases fortes ou des produits chlorés (soude, javel, galets de chlore, etc...)

Ne pas appliquer sur des alliages légers, sur surfaces zinguées ou galvanisées

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE CHLORHYDRIQUE, ACIDE SULFURIQUE, ACIDE PHOSPHORIQUE
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr