

DC 363/2208

NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR ENTRETIEN, BRILLANTAGE ET PROTECTION DES SURFACES POLIES ET DES SANITAIRES.

PRESENTATION :

DC 363/2208 est un nettoyant à fonctions désincrustantes pour l'**entretien, le brillantage et la protection** des surfaces polies et des sanitaires (surfaces carrelées, émail, marbre, céramique).

DC 363/2208 ne présente pas la causticité ou l'agressivité des acides minéraux ou des acides libres, il peut donc aisément dégraisser des surfaces ou matériaux sensibles aux acides forts.

Aucune agressivité sur le verre, les vitres et matières plastiques usuelles, dans les conditions normales d'emploi. DC 363/2208 solubilise les tartres, les oxydes métalliques, les traces de ciment et apporte l'éclat du neuf aux surfaces chromées, inoxydables ou alliages légers.

De plus, en dilution appropriée, il avive les cuivres et les métaux cuivreux, les surfaces zinguées, oxydées, les aluminium et alliages.

DC 363/2208 peut également être utilisé pour favoriser le nettoyage des surfaces en pierre, béton, peintures lessivables pour l'élimination des traces d'écoulement d'eau, traces vertes, dépôts d'algues, de rouille ou de calcaire, etc...

MODE D'EMPLOI :

Selon la nature des surfaces et leur état d'encrassement, DC 363/2208 s'utilise pur ou dilué dans l'eau froide ou chaude à raison d'une partie de produit pour 5 à 10 parties d'eau. Laisser agir et rincer à l'eau claire.

Il s'utilise : à la brosse, en pulvérisation, au balai éponge

Pour les grandes surfaces, il est possible d'utiliser le DC 363/2208 en canon à mousse.

COMPOSITION :

- combinaison de fonctions dégraissantes de caractère non ioniques
- émulseurs anioniques
- fonctions désincrustantes et désoxydantes

CARACTERISTIQUES :

- état physique : liquide fluide
- masse volumique en g/l : 1,055 g/l +/- 0,05
- réaction chimique : de caractère acide
- pH pur : $1,50 \pm 0,7$
- couleur : brun
- hydrosolubilité : soluble

PROPRIETES :

- diluable dans l'eau en toutes proportions

DC 363/2208 est adapté à tous les services de nettoyage et de maintenance dans l'industrie, les collectivités, l'hôtellerie pour l'entretien des sanitaires, salles d'eau, baignoires, lavabos, vestiaires, carrelages, piscines, etc...

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- refermer l'emballage après utilisation
- ne pas mélanger avec d'autres produits
- dans le cas de surfaces particulièrement sensibles aux nettoyants, faire un essai préalable dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité de la solution avec le support

ETIQUETAGE : contient : ACIDE PHOSPHORIQUE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr