

# DT 401/3306

## SUPER DEGRAISSANT MACHINE VAPEUR

### PRESENTATION :

Super nettoyant dégraissant en machines vapeur ou à pression d'eau chaude pour matériel lourd et pièces fortement encrassées par les pollutions et corrosions. En plus de ses qualités nettoyantes et mouillantes, en plus de son pouvoir anti-calcaire et désincrustant, le DT 401/3306 a une action saponifiante des éléments alcalins sur les salissures et les graisses les plus tenaces.

DT 401/3306 est sans effet sur les caoutchoucs et les joints.

Cependant, il peut altérer certaines peintures, ternir l'aluminium.

### MODE D'EMPLOI :

Préparer une solution mère de 2 à 10 % de DT 401/3306, de façon à avoir en sortie de lance une concentration en matières actives de 0,5 à 1 % selon l'état des surfaces à traiter. Arroser les pièces avec une lance à une distance de 30 centimètres environ et quadriller de façon à asperger à la pression toute la surface puis couper l'alimentation en produit pour effectuer le rinçage dans les mêmes conditions.

### COMPOSITION :

- tensio-actifs
- poly-phosphates
- agents dispersants et séquestrants
- base minérale

### PROPRIETES :

- aspect : liquide bleu foncé
- densité à 20°C : 1,12 - 1,14 g/cm<sup>3</sup>
- pH à 20°C : > 12

### CARACTERISTIQUES :

- puissant dégraissant machine à vapeur ou en eau chaude
- anti-tartre dans les machines d'utilisation
- **BIODEGRADABLE**

### STOCKAGE :

- à l'abri du gel

### PRECAUTIONS :

Le port de gants et de lunettes de protection recommandé

Neutraliser les effluents avant rejet à pH compris entre 5,5 et 8,5

### ETIQUETAGE :

Contient : Alcool Gras Ethoxylé - Hydroxyde de potassium - Alkylphénol éther sulfate de sodium

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

### TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :  
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr