

DT 409/2264

RENOVATEUR ALUMINIUM ANODISÉ

- Rénove les surfaces en aluminium anodisé ternies
- avive et donne un fini brillant
- élimine l'oxydation
- ne pas utiliser sur des surfaces chaudes

AVANTAGES :

DT 409/2264 est une pâte spécialement élaborée pour rénover les surfaces ternies, en aluminium anodisé.

DT 409/2264 avive et donne un beau fini brillant aux surfaces.

La coloration observée lors de l'application de DT 409/2264 n'est pas due à l'attaque du support mais à l'élimination de l'oxydation et de la pollution atmosphérique.

De par sa composition spéciale, DT 409/2264 confère à l'aluminium un aspect doux et satiné après lustrage.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le produit avec un chiffon doux en frottant légèrement afin d'éliminer les souillures.

Laisser agir quelques minutes puis essuyer à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux. Ne pas appliquer sur une surface chaude.

Dans le cas de matériaux ou objets pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage complet à l'eau potable est obligatoire.

COMPOSITION :

C'est une association synergisante de complexes à structures microcristallines et de polymères

CARACTERISTIQUES :

- aspect : pâte beige
- peu soluble dans l'eau
- pH : 8 - 8,5
- densité : 1,2 +/- 0,02
- ININFLAMMABLE
- biodégradabilité : à 70 %

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. Éléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires; (**Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999**).

PRECAUTIONS :

Conservé en emballage d'origine dans un local frais et aéré, à l'abri du gel et à une température toujours inférieure à 30° C. Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Éviter le contact avec la peau ou les yeux.

ETIQUETAGE :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer

Porter des gants de protection

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr