

DT 434

NETTOYANT PROFESSIONNEL POUR CARROSSERIES POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE CANON A MOUSSE - PULVERISATION - PORTIQUE SANS SOUDE - SANS POTASSE

PRESENTATION : Formule équilibrée permettant une utilisation polyvalente de lavage par application de mousse active. L'action prolongée de ce produit sur les carrosseries permet une pénétration des salissures, du film routier et une destruction de ceux-ci. En parfait respect des carrosseries, DT 434 trouve son application sur les cabines de péages, feux, panneaux de signalisation ou d'affichage et toutes surfaces peintes.

Grâce à son pouvoir anti-calcaire, il redonne à la carrosserie un aspect brillant et neuf.

MODE D'EMPLOI :

S'utilise en nettoyage à froid, sous la forme d'une mousse activée à l'aide d'une machine haute pression, d'un tunnel ou d'un portique de lavage, avec le canon à mousse NGA ou avec un fût mousse.

Concentration moyenne en sortie de lance 3 à 10 % selon l'épaisseur des salissures.

Il peut être utilisé :

- en portique à jet à une concentration de 3 à 6 %
- en nettoyage haute pression à une concentration de 3 à 6 %
- en nettoyage basse pression à une concentration de 4 à 10 %
- en pulvérisation à une concentration de 4 à 10 %

COMPOSITION :

- tensio-actifs cationiques et non ioniques

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide jaune
- pH à 20°C: environ 10,30 ± 0,7
- densité : environ 1,035 ± 0,05
- odeur : citron
- hydrosolubilité : soluble

PROPRIETES :

BIODEGRADABILITE SUPERIEURE A 90 % selon Arrêté du 24 Décembre 1987, relatif aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surfaces.

PRECAUTIONS :

- stocker à l'abri du gel

ETIQUETAGE :

Provoque des lésions oculaires graves

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

Produit à usage professionnel

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr