

DT 437

SUPER DEGRAISSANT ALCALIN POUR MATERIEL LOURD

PRESENTATION :

Produit très concentré permettant le nettoyage et le dégraissage en profondeur du matériel lourd et des pièces fortement encrassées par les graisses, les huiles et la pollution.

Il émulsionne, solubilise et désincruste les graisses d'origine animale, végétale et minérale.

Il élimine tout type d'huile ainsi que les dépôts gras carbonés ou oxydés.

Sa formulation permet un nettoyage efficace sur le gros matériel de chantier, engins de travaux publics, matériels de carrières, chariots élévateurs, moteurs et sellettes de poids lourds.

Permet de dégraisser les pièces métalliques avant peinture.

Pour le nettoyage des alliages légers, utiliser la version DT 437 S.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser en machine eau chaude ou à vapeur.

Pulvériser le produit sous haute pression à chaud à une concentration de 0,5 à 2 % sur les pièces à nettoyer.

Rincer à haute pression.

COMPOSITION :

- tensio-actifs
- agents dispersants et séquestrants
- poly-phosphates
- base minérale

PROPRIETES :

- liquide limpide jaune clair
- pH : $14 \pm 0,7$
- densité à 20°C : $1,155 \pm 0,05$

CARACTERISTIQUES :

- puissant dégraissant machine à vapeur ou en eau chaude
- prévient la formation de tartre dans les machines utilisées
- **BIODEGRADABLE**

STOCKAGE :

- à l'abri du gel
- hors de portée des enfants

PRECAUTIONS :

A l'état pur, port de gants et de lunettes de protection recommandé

Neutraliser les effluents avant rejet à pH compris entre 5,5 et 8,5

NE PAS UTILISER SUR ALUMINIUM ANODISE

ETIQUETAGE :

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité **PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL**

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr