

# DT 448 NF/3357

## NETTOYANT CARROSSERIES

### **PRESENTATION :**

Shampooing liquide pour nettoyage en portique à jets et nettoyeur haute pression.

Il nettoie et émulsionne efficacement les salissures organiques et minérales sur le matériel roulant, les véhicules industriels, les carrosseries automobiles, châssis, matières plastiques, ridelles, bâches...

En plus de ses qualités nettoyantes et désincrustantes, en plus de son pouvoir anti-calcaire, il possède une action remarquable sur le film statique et redonne à la carrosserie un aspect neuf et brillant.

DT 448 NF/3357 est sans effet sur les caoutchoucs et les joints. Il ne nécessite aucune précaution particulière d'emploi à l'état dilué.

### **MODE D'EMPLOI :**

Nettoyage en portique à jet :

- concentration en sortie de buses : 1 à 3 %

Nettoyage avec nettoyeur haute pression :

- application du produit sous pression 80 b/70°C : 1 à 3 %
- application du produit à la pression minimale du nettoyeur : 3 à 5 %
- application du produit par pulvérisateur autonome : 10 %

### **COMPOSITION :**

- hydroxyde de sodium
- EDTA
- mélange de sels alcalins
- agents séquestrants et mouillants

### **CARACTERISTIQUES :**

- liquide transparent bleu
- pH :  $13,2 \pm 0,7$  (base forte)
- densité : environ  $1,065 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup>
- odeur : citron

### **PROPRIETES :**

- BIODEGRADABILITE SUPERIEURE A 90 % selon arrêté du 24 Décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surfaces.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- stocker à l'abri du gel
- un usage régulier peut mater les surfaces en aluminium

### **ETIQUETAGE :**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

Produit à usage professionnel

### **TIXO/NGA**

**sas TIXO** - siège social :

**ZAC DES ENTREPOTS**

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr