

DT 449P/3350

SAVON AVEC ABRASIF VEGETAL MICRONISE

PROPRIETES

DT 449P /3350 est particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures, encres, etc.

Formule à base de matières premières d'origine végétale.

Abrasif (farine de bois d'épicéa) normalisé et micronisé au pouvoir microbrossant et absorbant particulièrement performant pour désincruster rapidement toutes les salissures.

Formule enrichie en huile d'amande douce.

Protège l'épiderme et laisse les mains douces.

Sans solvant pétrolier ou végétal, conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.

- Nettoyage de salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons...)
- Efficacité renforcée par un abrasif végétal micronisé
- Contient de l'huile d'amande - adoucit et hydrate la peau
- Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101

CARACTERISTIQUES

- Etat Physique ----- poudre

- Couleur-----marron

Produit formulé à base de matières d'origine naturelle pouvant être sujet à des variations de teintes.

- Densité apparente ----- 0.45 à 0.50

- pH à 5% ----- 8.5

**Testé sous
contrôle dermatologique**

COMPOSITIONS

AQUA, WOOD POWDER, TALL OIL ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, TRIETHANOLAMINE, COCAMIDE DEA, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, LINALOOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, METHYLISOTHIAZOLINONE (and) IODOPROPYNYL BUTYL CARBAMATE (and) DIPROPYLENE GLYCOL (and) SODIUM CHLORIDE, CI 14720.

UTILISATIONS

DT 449P /3350 s'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées.



UTILISATEURS

DT 449P /3350 est à utiliser par les professionnels : dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries

MODE D'EMPLOI

Se mouiller les mains avant usage.

Prendre une dose de **DT 449P /3350** dans la main.

Frotter en insistant là où les salissures sont les plus importantes.

Nettoyage de salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons...)

Efficacité renforcée par un abrasif végétal micronisé

Contient de l'huile d'amande - adoucit et hydrate la peau

Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101

Rincer à l'eau claire et bien se sécher les mains.

DT 449P /3350 peut s'utiliser avec notre distributeur



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine fermé.

Température de stockage : 0 à 30°C


DLU : 30 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.



TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39
tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr