

DT 453

RENOVATEUR POUR SURFACES METALLIQUES



Sur l'aluminium brut



Sur le cuivre



sur le laiton

sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr

Les Solutions PRO



PRESENTATION :

DT 453 assure une action de micro polissage mécanique qui désincruste et élimine les dépôts sur le cuivre et le laiton sans les rayer. Elimine facilement le vert de gris sur les métaux cuivreux.

Il rénove également l'aluminium brut, les métaux ferreux ou non.
Exempt de solvant aromatiques ou autres dérivés halogènes.

DT 453 redonne instantanément brillance et éclat aux surfaces traitées.

DOMAINES D'EMPLOI :

- hôtellerie - restaurants - comptoirs de bars
- casseroles cuivre - plaque de magasins, administrations...

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi.

Appliquer le produit avec un chiffon doux en frottant légèrement afin d'éliminer les salissures.

Laisser agir quelques secondes puis essuyer à l'aide d'une éponge humide. **Un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation.**

Polir avec un chiffon doux et propre.

Ne pas appliquer avec une surface chaude.

Les éléments entrant dans la composition du DT 453 figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

(Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications)

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : crème
- Couleur : blanc
- Densité : 1.15+/-0.01
- pH : 2/2,5
- Biodégradable à plus de 90 %
- Odeur faible

PRECAUTIONS :

Stocker le produit à une température comprise entre 0 et 45°C.

ETIQUETAGE :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
DT 453 est un produit acide, l'utilisation des gants est conseillée.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL