

PAVE NET DEGRAISSANT TOUTES SURFACES MINERALES

CANON A MOUSSE

NETTOYANT DEGRAISSANT DE TOUS SUPPORTS MINERAUX
BIODEGRADABLE A + DE 90%

PRESENTATION : Elimine parfaitement :

- graisses, salissures, champignons, hydrocarbures, poussières incrustées sur :

- * granit (stèles funéraires)
- * marbres
- * pavé autobloquants des zones piétonnières ou non
- * dalles reconstituées
- * béton
- * fibrociments...

Elimine également les micro organismes incrustés, évitant ainsi leur redéveloppement après traitement.
Utilisation au nettoyeur haute pression ou au canon à mousse.

Les surfaces ainsi traitées sont propres et non glissantes.

MODE D'EMPLOI :

Son mode d'utilisation est aisé : Il s'applique à la machine haute pression réglée à haute ou faible pression ou au canon à mousse.

En cas d'utilisation au canon à mousse, brancher le canon à la place de la lance haute pression.
Pour le rinçage, remplacer le canon par l'embout haute pression et effectuer le rinçage en un mouvement régulier de balancier.

Dosage :

1°) Utilisation à la machine haute pression :

- de 5 à 10 % dans l'eau , ce qui le rend particulièrement économique.
- de 10 à 50 % pour des surfaces très encrassées.

2°) Utilisation au canon à mousse :

- PUR.

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide incolore
- pH pur : 9.40 +/- 0.7.
- masse volumique : 1,095 +/- 0,05
- point éclair : sans

COMPOSITION :

- tensio-actifs non ioniques et anioniques
- conservateur
- agents couplant oxygéné
- agents complexants

PROPRIETES :

- sans formaldéhyde ni butylglycol
- aucune corrosion des métaux ferreux
- fortement moussant

Conforme à l'arrêté du 27 octobre 1975, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1999.

ETIQUETAGE :

Provoque une sévère irritation des yeux.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

TIXO/NGA

sas TIXO - Siège social - Direction Exploitation
148 Avenue de Compiègne - POMMIERS - 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39
tixo@wanadoo.fr ou contact@nga.fr