

# DT 476 SP

## NETTOYANT DEGRAISSANT TECHNIQUE SANS PHOSPHATE - SANS BUTYLGLYCOL - DE QUALITE ALIMENTAIRE \*

Le DT 476 SP concilie une grande technicité et une polyvalence exceptionnelle, tout en répondant à des contraintes élevées de sécurité et environnementales.

Sa très grande concentration permet un contrôle rigoureux des consommations.

Il ne rend pas les sols glissants au cours du nettoyage.

Son séchage rapide est par ailleurs un gage de sécurité et permet d'éviter un réencrassement des sols, juste après le nettoyage.

Utilisation en autolaveuse, en pulvérisation, manuelle, en milieu industriel, tertiaire, collectivités, nécessitant un produit compatible en milieu alimentaire.

- nettoyage des sols en autolaveuse (sols d'usine, sols peints, résines, carrelages...)
- élimination des traces noires de chariots élévateurs
- nettoyage manuel des machines-outils
- nettoyage des locaux sociaux, lieux de restauration sur site de production, vestiaires, cafétéria...

### MODE D'EMPLOI :

**En autolaveuse** : mettre le produit dilué de 1 à 3 % dans la machine et faire le nettoyage.

**Elimination des traces noires sur le sol** : pulvériser le produit dilué de 10 à 50 % dans l'eau sur les traces ; laisser agir quelques minutes. Puis passer l'autolaveuse.

**Nettoyage manuel des machines** : préparer une solution à 5 %. Pulvériser sur la surface à nettoyer ou appliquer à l'aide d'un chiffon. Rincer ou essuyer avec un chiffon.

**En monobrosse** : dilution de 1 à 3 % selon l'état d'encrassement.

Pour des surfaces susceptibles d'entrer en contact de denrées alimentaires, un rinçage à l'eau claire est obligatoire

### CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide de couleur orange
- densité à 20°C :  $1,03 \pm 0,05$
- pH pur :  $9,2 \pm 0,5$
- odeur : fruitée
- point éclair : sans

### COMPOSITION :

- Tensio-actifs non ioniques et anioniques
- Agent couplant oxygéné
- Conservateur
- Agents complexants
- Parfum

### PROPRIETES :

- sans phosphate, sans formaldéhyde, sans butylglycol
- produit non classé inflammable
- aucune corrosion des métaux ferreux - peu moussant

**\* Arrêté du 19 décembre 2013, modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux .**

### ETIQUETAGE :

Provoque une sévère irritation des yeux.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

### TIXO/NGA

**sas TIXO** - siège social : ZAC DES ENTREPOTS  
10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS  
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39  
[tixo@wanadoo.fr](mailto:tixo@wanadoo.fr) ou [contact@nga.fr](mailto:contact@nga.fr)