



EXEMPT DE :
chlorure de méthylène, d'acétone,
de MEK, de toluène
de white spirit, de solvants
aromatiques ou chlorés.

PRESENTATION :

L502 est une préparation optimisée à base de solvants végétaux pour le nettoyage des graffitis. « Nettoyage » parce que L502 permet l'élimination du graffiti sans altérer l'éventuelle couche de peinture du dessous.

L502 représente un concept novateur pour l'élimination des graffitis sur les surfaces lisses prenant en compte l'impact pour l'environnement et la sécurité de l'applicateur. A base de solvants végétaux, L502 est formulé à base de matières premières biodégradables en conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés. L502 n'est pas classé toxique.

Sa viscosité adaptée et son très faible taux d'évaporation lui assurent une efficacité, même sur des surfaces verticales lisses. Sa formulation à très haut pouvoir solvant permet d'éliminer rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non.

L'équilibre de sa formulation lui permet d'être actif sur la plupart des surfaces lisses usuelles : verre, surfaces métalliques, certains plastiques ou caoutchoucs. L502 a un effet thixotrope sur les surfaces, ce qui facilite son emploi.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 8°C.
Secouer le flacon avant utilisation afin de déstructurer le gel.

L502 s'applique pur et à froid par pulvérisation. Laisser agir en surveillant l'action du produit puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux, afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support.

Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

Dans le cas de surfaces sensibles aux solvants, il est recommandé de faire un essai préalable sur un endroit caché (en l'appliquant à l'aide d'un chiffon) et de réduire le temps de contact en rinçant rapidement à l'eau.

L502 est à utiliser par les professionnels : dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisations routière, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins,...

Un essai préalable avant utilisation est toujours recommandé.

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : gel thixotrope opaque
- Couleur rose / rouge
- Densité à 20°C : 0.90 +/- 0.02
- pH : acide faible

Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

ETIQUETAGE :

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

L502

**NETTOYANT GRAFFITI
DE SECURITE ET
ECOLOGIQUE
POUR SURFACES
LISSES**

**Elimine graffitis et
encres**



surfaces vitrées



wagons



rideau métallique



meublier urbain

sas TIXO

Siège social

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie

BAT K301

02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40

Fax : 03 23 53 31 39 email :

tixo@wanadoo.fr

contact@nga.fr

www.tixo-nga.fr