

DEGRIPMOS/052

**SUPER DEGRIPPANT - LUBRIFIANT
ANTI-HUMIDITE - HYDROFUGEANT - ANTI-CORROSION**

PRESENTATION :

LUBRIFIANT - DEGRIPPANT :

- lubrifie les pièces mécaniques grâce à son bon pouvoir pénétrant.
- laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l'oxydation
- permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de grippage de machines ou matériels mécaniques les plus divers (serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, etc...)
- évite les grincements

ANTI-HUMIDITE - ANTI-CORROSION :

- l'application du produit sur les surfaces provoque un ressuyage de l'eau ; de ce fait, il assure une protection efficace contre la corrosion des pièces métalliques
- chasse l'humidité et forme un film protecteur et isolant
- évite l'accumulation de poussières, saletés, sur les pièces mécaniques

Domaines d'application :

Produit spécialement conçu pour pénétrer rapidement et efficacement les assemblages de pièces bloquées par des produits d'oxydation. DEGRIPMOS/052 dégripe, nettoie, lubrifie, protège et élimine l'humidité.

Usage ménager : outillage électrique et mécanique, machines à coudre, gonds, serrures, charnières...

Jardins, loisirs : articles de chasse et de pêche, fixations de skis, tondeuse, tronçonneuse, cisailles, vélos...

Automobile : circuit d'allumage, câblerie, antenne, portières, essuie-glaces, bobines...

Idéal pour les services de dépannage et d'entretien, des travaux publics, et des industries (mécaniques, agricoles...)

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser sur les pièces à traiter.

Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées. Actionner la pièce à lubrifier, si besoin. Pour un traitement anti-humidité : nettoyer les surfaces. Pulvériser. Attendre le séchage complet avant remise en route.

Utilisation possible tête en haut et tête en bas.

COMPOSITION :

* Produit actif :

- solvants hydrocarbonés à -5% d'aromatiques
- fluide spécifique à base d'huile minérale
- complexe inhibiteur/water repellent

* Propulseur : Butane (extrêmement inflammable)

RECOMMANDATIONS :

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou d'appareils électriques en fonctionnement. Ne pas fumer

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Contient ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS DIALKYLES EN C10-18, SELS DE BARYUM, SUPERBASQUES. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges

CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE, DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr

AE008/052