

GALVABRILL/032

SUPER GALVANISATION A FROID BRILLANTE ANTIROUILLE

PRESENTATION :

GALVABRILL/032 possède d'excellentes propriétés anti-corrosion grâce à la présence de zinc dans le film sec. Le zinc agit par protection électro-chimique tandis que la résine et l'aluminium forment une barrière physique très résistante aux agressions extérieures. Cette protection peut servir de finition brillante mais peut aussi être recouverte par d'autres peintures. GALVABRILL/032 est applicable sur surfaces rouillées. Bonne adhérence, séchage rapide.

CARACTERISTIQUES SUR PRODUIT ACTIF :

Partie solide : (liant à base de caoutchouc cyclisé, alu et de zinc à haut degré de pureté)
Solvants : Hydrocarbures aromatiques, aliphatiques.
Propulseur : Butane/DME (extrêmement inflammable).

MODE D'EMPLOI :

Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter. Ne pas appliquer par temps très humide. Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente.

Agiter correctement l'aérosol avant et pendant l'emploi.

Purger après application en pulvérisant tête en bas.

Précautions d'emploi :

Utiliser dans un endroit aéré. Après emploi, purger l'aérosol tête en bas.

En cas de bouchage, nettoyer le diffuseur à l'acétone.

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou d'appareils électriques en fonctionnement.

- ne pas fumer
- procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée
- ne pas respirer les vapeurs
- utiliser seulement en zones bien ventilées
- en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette ou l'emballage

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Produit à usage professionnel

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr