

# GRAISSE ALI/076

## GRAISSE BLANCHE CONTACT ALIMENTAIRE\* NSF H1 n°141512

### **PRESENTATION :**

GRAISSE ALI/076 permet la lubrification dans des conditions de services des plus sévères. Elle résiste à l'eau et à la vapeur.

GRAISSE ALI/076 est une graisse blanche de longue durée, inodore, insensible aux détergents. Lubrifiant idéal pour les mécanismes exposés aux intempéries, pour les machines dans l'industrie alimentaire pour tous les mécanismes nécessitant une bonne lubrification.

GRAISSE ALI/076 réduit la friction entre les pièces métalliques et plastiques et protège de la corrosion. Recommandée pour une lubrification propre des paliers et roulements, même lourdement chargés, de charnières, ressorts, outils, glissières et chaînes

Compatible avec les joints en nylon, caoutchoucs, téflon, silicone et néoprène.

*\*Conforme à l'arrêté du 27 Octobre 1975, modifié en date du 25 Septembre 1985, du 29 Octobre 1987, du 5 Avril 1991, du 15 Juin 1993 et du 8 septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.*

### **CARACTERISTIQUES SUR PA :**

Produit actif

Graisse contact alimentaire fortuit (savon complexe alu) dispersé dans un solvant pétrolier à moins de 0.05 % d'aromatique.

Propulseur : Butane (extrêmement inflammable).

### **CARACTERISTIQUES DE LA GRAISSE :**

- Plage d'utilisation : - 20°C à + 180°C.
- Viscosité à 40°C : 15,5 cSt NFT 60 100
- Point d'écoulement : - 15 °C NFT 60 105
- Pénétrabilité 60 coups : 280 NFT 60 132
- Point de goutte : 110 °C NFT 60 102
- Grade : 2 NLGI

### **MODE D'EMPLOI :**

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à lubrifier.

Le tube prolongateur permet d'atteindre des pièces d'accès difficile.

### **RECOMMANDATIONS :**

F+ Extrêmement inflammable.

- Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, d'appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en zones bien ventilées

### **ETIQUETAGE :**

Provoque une irritation cutanée

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

### **TIXO/NGA**

**sas TIXO** - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr