

L'ELECTRONIQUE/087

NETTOYANT LUBRIFIANT CONTACTS ELECTRIQUES

PRESENTATION :

Le nettoyant contacts électriques nettoie parfaitement les rotors des moteurs électriques. Il possède une fonction DEWATERING (déshumidifiant) grâce à sa qualité d'hydrophobe. Sa rigidité diélectrique est conforme au cahier des charges des industries de l'électricité. Ce nettoyant contacts électriques n'altère pas les vernis de bobinage ni les plaquettes de circuits imprimés.

Réservé à l'usage des professionnels.

L'ELECTRONIQUE/087 est un solvant de nettoyage pour les contacts électriques. Il ne contient pas de solvant chloré et laisse après évaporation des solvants un mince film gras de protection contre l'oxydation.

Ce complexe de solvants organiques est exempt de solvant aromatique (Benzène, Toluène, Xylène) et de solvant halogéné (DI, Tri ou Perchloréthylène).

Par sa vitesse d'évaporation régulière, il ne marque pas les surfaces métalliques. Etant neutre, il n'altère pas les matières plastiques et très peu les caoutchoucs. Il possède de bonnes affinités avec les huiles (animales, végétales, minérales) même quand celles-ci sont oxydées (suies).

MODE D'EMPLOI :

Mettre hors tension les appareils électriques à traiter.

Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter.

En intérieur, travailler en atmosphère ventilée ou aérée.

Les utilisateurs devront s'assurer de l'évaporation totale des solvants avant la remise en service du matériel nettoyé.

Fonctionne dans toutes les positions.

COMPOSITION :

Aspect : liquide incolore

Point éclair : 66°C

Volume net : 97% de matière active

Gaz propulseur ininflammable

ETIQUETAGE :

Danger - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. - Tenir hors de portée des enfants. - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. - Ne pas respirer les aérosols. - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. - Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr