

LA COUPE/133

HUILE DE COUPE ET DE TARAUDAGE

PRESENTATION :

Huile pour travaux d'usinage des métaux.
Puissant lubrifiant, réducteur de friction.
Renferme des additifs extrême pression.
Améliore le glissement des pièces métalliques.
Convient aussi bien sur métaux ferreux, aciers, inoxydables ou réfractaires.
Facilite le poinçonnage à cadence rapide.
Prolonge la durée de vie de l'outillage en diminuant les risques d'arrachement.

MODE D'EMPLOI :

Agiter fortement l'aérosol avant chaque emploi.

COMPOSITION :

Produit actif :

- Huiles minérales, fortement dopées par des additifs extrême pression et d'onctuosité

Propulseur :

- butane (extrêmement inflammable)

DOMAINES D'APPLICATION :

- taraudage
- perçage, filetage
- profilage de feuillards
- découpage et perforation
- travaux d'emboutissage

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Tenir hors de portée des enfants.

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr