

LHT ALU /125

LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE

PRESENTATION :

Minimise les risques de grippage à températures élevées. Résiste aux fortes pressions, à la vapeur d'eau. Préviend tout phénomène de grippage et d'arrachements de pièces exposées à hautes températures.

Facilite le montage et démontage des ensembles avec pas de vis, tout en assurant l'étanchéité.

Température maximum d'utilisation : 800°C

Effet anti-corrosion, laisse une couche protectrice sur les pièces tels que boulons, écrous, goujons exposés à atmosphère saline.

Lubrifiant hautes températures, anti-grippant, anti-friction, anti-corrosion.

DOMAINES D'APPLICATION :

LHTALU /125 s'avère particulièrement efficace pour la lubrification, le montage et le démontage des éléments suivants :

- goujons, boulons, filetages, etc...
- axes de freins, collecteur d'échappement, culasses, lames et brides de ressorts
- vannes, joints de clapets, soupapes, tubulures
- raccords filetés, joints de garnitures
- chaînes d'alimentation des fours
- équipements naval, minier, de laminoirs et de chaudières

CARACTERISTIQUES SUR PRODUIT ACTIF :

- liquide visqueux opaque
- densité : < 1
- couleur : gris
- odeur : solvantée
- point d'ébullition : 55°C

COMPOSITION :

Produit actif :

- graisse à base de poudre d'aluminium sur base solvants hydrocarbonés
- exempt de solvant chloré

Propulseur :

- butane (inflammable)

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant l'emploi. Pulvériser à environ 20 cm directement sur les pièces à traiter.

L'action lubrifiante est immédiate.

Ne pas appliquer sur surfaces chaudes.

RECOMMANDATIONS : F+ Extrêmement inflammable.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une irritation cutanée.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr