

# PEINTALU/028

## PEINTURE ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE

### **PRESENTATION :**

Résine synthétique d'aspect brillant et de couleur aluminium spécialement mise au point pour la protection des corps de chauffe.

Adhère directement sur le métal. Excellente stabilité au stockage.

Fort pouvoir couvrant. Sans solvant chloré.

Résiste à la chaleur (600°C) et aux intempéries. (peinture anti rouille)

Préparation inflammable.

### **Applications :**

Canalisations, chaudières, pots d'échappement, radiateurs, containers, cuves, citernes etc. Pour tous métaux soumis à des hautes températures utilisable en extérieur

Peut être utilisée aussi bien en peinture de retouche qu'en revêtement définitif.

Produit à usage professionnel.

### **CARACTERISTIQUES :**

- résine synthétique

- pureté de l'aluminium : 98,5 %

- aspect brillant couleur aluminium

- forme : liquide visqueux

- couleur : aluminium

- point éclair : < 0°C

- densité : 0,81 (PA)

- Gaz propulseur : Butane-Propane (inflammable)

- Volume net : 500 ml

### **MODE D'EMPLOI :**

Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille

Les supports à peinture doivent être sains, propre et secs

Pulvériser sur le métal dégraissé ou passivé à environ 20 cm des parties à traiter en couches croisées.

Laisser sécher.

Séchage à l'air : 15 minutes

Séchage au toucher : 2 heures

Séchage complet : 24 heures

Séchage au four : 5 minutes à 200°C - 20 minutes à 70°C

### **RECOMMANDATIONS :**

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. **Conserver hors de portée des enfants.**

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

### **ETIQUETAGE :**

Aérosol extrêmement inflammable

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut provoquer somnolence ou vertiges

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Porter un équipement de protection des yeux

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

### **TIXO/NGA**

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr