

LUSTRANT/159

LUSTRANT POUR PEINTURE TERNIES CUIVRE, INOX ET CHROMES

PRESENTATION :

Préparation contenant de la cire, des abrasifs et des agents brillanters dilués dans un solvant aliphatique.

Permet de rénover les carrosseries de voitures, camion et toutes surfaces métalliques peintes ayant perdu leur éclat.

Redonne l'éclat du neuf sans altérer la surface traitée.

Sans silicone, ravive et remet à neuf.

Convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivre, inox, chrome, etc)

Utilisable pour le polissage des carrosseries, des coques de bateaux et des métaux.

Eviter d'utiliser sur les aluminiums anodisés.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant emploi (présence de bille)

Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm.

Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures. Essuyer d'un mouvement circulaire à l'aide d'un tampon ouaté ou d'un chiffon doux, frotter jusqu'à disparition complète du produit. Renouveler l'opération si nécessaire.

Finir le lustrage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

CARACTERISTIQUES :

- forme : liquide épais

- couleur : crème

- Point d'éclair : > 12°C

- Masse volumique : 1 (PA)

- Solubilité dans l'eau : bonne

- Gaz propulseur ininflammable : butane/propane

- Sensible au froid. Craint le gel. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C

- volume net : 500 ml

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. **Conserver hors de portée des enfants.**

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Bien ventiler après usage. Ne pas respirer les aérosols.

ETIQUETAGE :

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Émaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr