

LUB'CHAINE/001B

LUBRIFIANT SPECIAL CHAÎNES

PROPRIETES :

Notre nettoyant LUB'CHAINE/001B est sur base lubrifiante à pouvoir très adhérent et hydrofuge.
Il permet une lubrification en présence d'eau chaude ou froide additionnée ou non de détergents :

- * graissage des chaînes de convoyeurs de conserves ou d'abattage
- * blanchisseries, papeteries, tanneries, etc...
- * nettoyage, graissage et protection haute performance pour la lubrification de chaîne de moto, particulièrement recommandé en présence de joint torique.

Ses propriétés d'adhérence, utilisable dans tous les cas où les lubrifiants classiques ne restent pas suffisamment accrochés aux surfaces à graisser.

Il réduit les fuites, diminue sensiblement les bruits et les vibrations.

Il pénètre profondément jusqu'aux endroits difficiles d'accès : axes, roulements.

Il réduit la formation de rouille par son action hydrophobe.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Pulvériser à environ 15 cm sur la surface à traiter.

Pour une application précise, insérer le tube plastique dans l'orifice du diffuseur et pulvériser directement sur la pièce à lubrifier.

COMPOSITION :

* *Principe actif :*

Lubrifiant à base de polymères en solution dans un mélange spécifique de solvant aliphatique et cétonique

Produit exempt de solvant aromatique ou chloré.

* *Propulseur :* Butane (inflammable)

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou d'appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée

Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Produit à usage professionnel.

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable.

Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer somnolence ou vertiges

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr