




DS 602/4420

**ABSORBANT TOUS LIQUIDES
A PROPRIETES
ANTIDERAPANTES
ET NETTOYANTES**



parking



sols industriels



écoulements sur la chaussée

100% NATUREL

AGREE DDE autorisation d'emploi N° ABS.2001.19

CONFORME A LA NORME NF P 98-190

« Produits absorbants destinés à l'usage routier »

PRESENTATION :

DS 602/4420 se présente sous la forme de fines particules à saupoudrer sur les plaques de liquides déversés accidentellement. Il absorbe tous les liquides tels que huiles, graisses, peintures, essence, chlore, acétone, hydrocarbures...

DS 602/4420 est NEUTRE, INERTE, ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, NON GLISSANT.

DS 602/4420 est à appliquer sur tous les liquides à absorber. Laisser agir. Puis, peut être balayé ou laissé en place.

DOMAINES D'EMPLOI :

- utilisable en milieu alimentaire (avec respect des réglementations en vigueur)
- transports, garages stations services
- ateliers (huiles de coupe soluble)
- autoroutes, voiries, pompiers
- gendarmeries, DDE...
- circuits auto et moto
- parking, lieux de stockage de produits dangereux

AVANTAGES :

- excellente tenue en présence d'eau, produits chimiques, huiles de coupe, huiles solubles
- PAS DE BOUE collante et glissante (ne colle pas aux semelles)
- NE COLORE PAS LE SOL
- ABSORPTION rapide et importante
- EXCELLENTE tenue au sol
- DS 602/4420 ne se délite pas dans l'eau, ne laisse aucunes traces au sol
- Taux de poussières : 1,2 %
- Taux d'adhérence résiduel : 100 %

CARACTERISTIQUES :

- couleur : granulés beige à rouge
- densité : : 475 g/l
- résistance mécanique : 4,5 kg/cm²
- surface spécifique : 40-45 m²/g
- pouvoir absorbant eau : 150 %
- pouvoir absorbant huile : 163%
- point de fusion : 1350 °C
- température de calcination : 900°C
- granulométrie : 0,5 à 1 mm
- pH : 5,5

PROPRIETES :

- inerte
- ininflammable (pur)
- 100 % naturel
- non toxique
- non glissant

STOCKAGE :

- dans un endroit sec et aéré, à l'abri de l'humidité

sas TIXO - Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL