

DS 675

BLANCHISSEUR POUR TECK

PRESENTATION :

Permet le blanchiment d'un teck noirci par le temps et les intempéries avant application de TECK OIL.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer DS 675 (pur ou dilué jusqu'à 50% suivant l'état du bois) en pulvérisation, au pinceau, ou avec une éponge.
- Laisser agir une heure environ.
- Rincer abondamment à l'eau douce, en brossant dans le fil du bois.
- Laisser sécher, puis appliquer TECK OIL.

En cas d'application de DS 675 après nettoyage du teck avec TECKNET, il n'est pas nécessaire de brosser au rinçage.

COMPOSITION :

- acides organiques

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide incolore
- pH : 2.50 ± 0.7 .
- densité : environ $1,03 \pm 0,05$
- odeur : caractéristique

PROPRIETES :

BIODEGRADABILITE SUPERIEURE A 90 %

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE OXALIQUE DIHYDRATE

Provoque des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

Siège social :

ZAC DES ENTREPOTS - 10 Rue de l' Emaillerie - BAT K301
022200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr