

DS 676

PROTECTION ANTI SALISSURES DES ALUMINIUM ANODISES IMPERMEABILISATION DES BACHES, BANNES, TISSUS ET CUIRS

PRESENTATION :

Non filmogène, à base résines fluorées, DS 676 ne modifie pas l'aspect du support au séchage.

DS 676 permet :

- la protection longue durée de l'aluminium anodisé et de la pierre
- l'imperméabilisation et la protection des bâches, bannes, auvents, tissus, cuirs...

MODE D'EMPLOI :

PROTECTION ALUMINIUM ANODISES :

Appliquer le produit PUR sur le support à protéger, par pulvérisation ou au pinceau, en une seule couche.

PROTECTION DE LA PIERRE :

Appliquer le produit pur sur le support jusqu'à refus.

Pour obtenir une protection de très longue durée, il est conseillé d'appliquer une seconde couche avant séchage complet du produit.

IMPERMEABILISATION DES BÂCHES, BANNES, TISSUS ET CUIRS :

Appliquer le produit pur par pulvérisation, en imprégnant bien le support.

Pour une protection longue durée, il est conseillé d'appliquer une seconde couche avant séchage complet du produit.

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide incolore
- densité : 0,776
- point d'éclair : 23°C
- densité : 0,776 ± 0,05
- rendement :
 - aluminium anodisé : environ 150g/m²
 - pierre : 400 à 600 g/m²
 - tissus et cuirs : selon porosité du support

PROPRIETES :

- propriétés hydrofuges et oléophobes

PRECAUTIONS :

- stocker à l'abri de la chaleur
- éviter le contact prolongé avec l'épiderme

ETIQUETAGE :

Extrêmement inflammable. Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr