

AD 521/6601 NOIR

REPARATION INSTANTANEE DE LA VOIRIE DOUBLE ENROBAGE



PRESENTATION :

Mélange d'agrégats fins et de résines permettant de réparer **instantanément par tous les temps** thermomacadam, asphalte et le béton même sur surfaces humides, routes, autoroutes, pistes d'aviation, parkings, sols de hangars et d'entrepôts, quais de déchargements...

AD 521/6601 répare les nids de poule, fissures, ornières, flaques, crevasses, quelle que soit leur importance. Réouverture immédiate à la circulation.

S'applique par temps de pluie, neige, vague de chaleur ou vague de froid jusqu'à -8°C.

AD 521/6601 contient un **taux de bitume pur** équivalent aux **enrobés routiers à chaud**, et un **taux de fluxant important** (9%).

Il est fabriqué selon le principe du **double enrobage**, lui assurant une qualité de tenue supérieure à la plupart des produits similaires du marché.

Facile d'emploi, il ne nécessite aucune préparation spéciale autre qu'un simple balayage des poussières et débris. Il **reste opérationnel** tant qu'il n'a pas été damé, il est **durable et résistant** aux circulations les plus denses.

Le produit est **emballé dans un sac polyane**, lui permettant de **conserver une souplesse** et une **facilité d'application** accrues, à l'intérieur d'un **seau plastique étanche** à ouverture totale (25 kg de produit par seau).

AD 521/6601 répare instantanément les voies de circulations dès leur dégradation évitant des dommages plus important et des accidents aux usagers.

MODE D'EMPLOI :

- 1- Balayer les débris, poussières et eau (une surface humide n'empêche pas l'adhésion).
- 2- Verser dans le trou une quantité suffisante de AD 521/6601 en créant un léger dôme recouvrant les bords.
- 3- Damer avec le dos d'une pelle ou d'une dame. La circulation immédiate fera le reste.
- 4- Pour les réparations plus importantes (travaux profonds) appliquer une couche de AD 521/6601 au fond et sur les parois du trou, puis remplir avec un matériau compactable types graves, cailloux. Puis terminer par une couche de 2 à 3 cm de AD 521/6601 .



Nota : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Émaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr