

**PROTECTION DES SURFACES EN PIERRES POREUSES
CONTRE LES GRAISSES, LES HYDROCARBURES
ET PRODUITS AQUEUX TACHANTS**

SANS SOLVANT- SANS SILICONE

PRESENTATION :

Protection non filmogène*, à base de résines acryliques fluorées en solution aqueuse.
*qui laisse respirer les supports protégés.

Peut être appliqué en intérieur comme en extérieur. Après séchage, ne modifie pas l'aspect initial du support.

PROTEGE les matériaux poreux de la pénétration de tous types de salissures, et en particulier :

- des graisses
- des huiles organiques
- des huiles minérales
- et tous liquides aqueux tachants (tels que vins, sauces, jus de fruits...)
- élimination facile des chewing-gum

EXCELLENTES propriétés **OLEOFUGEANTES** et **HYDROFUGEANTES**

Utilisation unique sur SUPPORTS POREUX

AD 552/4435 est un traitement préventif hydrofugeant et oléofugeant des matériaux de construction tels que pierres, plâtre, béton, briques, tuiles, dalles, carrelages...

Il permet de limiter la dégradation des bâtiments par agression de l'eau qui favorise la pénétration des polluants et le développement des micro organismes à l'origine d'un grand nombre d'altérations. Son pouvoir oléofuge permet de limiter l'action de la pollution, qui laisse un dépôt de poussières grasses qui contribue à la dégradation des façades et des monuments.

Sa composition permet de disposer d'un effet anti salissures, anti adhérent et permet un nettoyage plus facile des graffitis.

MODE D'EMPLOI :

S'utilise PUR sur surfaces propres, dégraissées et dépoussiérées. Eliminer les laitances, efflorescences avec le désincrustant acide approprié et rincer à l'eau claire

Pulvériser le produit sur le support à 30 centimètres de distance et jusqu'à saturation.

Après la première application et le premier reflux, laisser pénétrer AD 552/4435 et procéder éventuellement à une seconde application jusqu'à refus avant que le produit ne sèche complètement. Laisser sécher.

Veiller à appliquer le produit de manière uniforme, éviter les surcharges.

Séchage : 24 heures.

L'efficacité optimum du produit est obtenue 7 jours après l'application.

Les surfaces protégées pourront être nettoyées avec un détergent pour sols

Nettoyage du matériel d'application à l'eau, dès la fin des travaux

CARACTERISTIQUES :

- prêt à l'emploi
- couleur : beige
- Aspect : Liquide
- Densité : 0.98 -1
- pH : 4/4.5
- Odeur : légèrement alcoolisée
- ininflammable
- sans solvant
- sans silicone
- invisible : ne modifie par l'aspect du support

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- éviter le contact avec la peau et les yeux
- ne pas mélanger avec d'autres produits
- ne pas respirer les brouillards
- stockage : à l'abri des rayons directs du soleil., éviter les températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

ETIQUETAGE :

Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr