

ST 101/1114

HYDROFUGE DE SURFACES VERTICALES

PRESENTATION :

C'est une résine incolore de formulation hautement élaborée aux propriétés hydrofugeantes inégalées, pour la protection des murs extérieurs et parois soumis à la pluie et au ruissellement de l'eau.

Sa formulation permet une pénétration en profondeur des matériaux. ST 101/1114 imperméabilise tout en laissant respirer le support.

Du fait de la protection qu'il offre contre l'humidité, il s'oppose à l'adhérence des salissures, aux moisissures, au salpêtre et aux efflorescences, il prévient des méfaits du gel.

Il renforce l'isolation thermique et facilite les économies de chauffage, il est actif sur pierres, enduits, bétons cellulaires, briques, amiantes, tuiles, ardoises.

Ne convient pas pour les surfaces non poreuses et les supports sensibles aux solvants.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer ST 101/1114 PUR sur une surface sèche et propre.

- En pulvérisation du bas vers le haut, à refus en une seule couche.

- Au pinceau ou au rouleau

Suivant la nature du support traité : 2 à 3 m² par litre

Veiller à protéger les vitres, fenêtres et portes lors de l'application du produit.

COMPOSITION :

- mélange étudié de résines Polysiloxanes

- solvant principal d'origine pétrolière à faible teneur en aromatique

- solvant secondaire de pénétration

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide

- odeur : solvant

- densité à 20°C : 0,78 ± 0,01

- point éclair coupe ouverte : env 35°C

- rendement : 150 g/cm³ (selon porosité du support)

PROPRIETES :

- propriétés hydrofugeantes et repousseur d'eau

- excellent pouvoir de pénétration

PRECAUTIONS :

- protéger les vitres, fenêtres et portes lors de l'application du ST 101/1114

- stocker à l'abri de la chaleur

- éviter le contact prolongé avec l'épiderme

ETIQUETAGE :

Liquide et vapeurs inflammables

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Peut provoquer somnolence ou vertiges

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/Se doucher

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

Produit à usage professionnel

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr