

SOLVANT DE NETTOYAGE A SECHAGE TRES RAPIDE

PRESENTATION :

1166 est un solvant de sécurité, possédant un haut pouvoir solvant et une bonne compatibilité vis à vis des graisses d'origine végétale, minérale ou animale.

1166 est un produit **exempt de produits fluorés**. Il ne contient aucun hydrocarbure benzénique (benzol, totuol, xyol), ni solvant chloré (di-tri ou perchloréthylène, dichlorométhane).

1166 n'étant pas agressif, il peut être employé pour le nettoyage des moteurs électriques hors tension.

DANS CE CAS : IL EST IMPERATIF DE SECHER A L'AIR COMPRIME AVANT REMISE EN SERVICE.

TRES BONNES PROPRIETES DE NETTOYAGE DES SYSTEMES DE FREINAGE

MODE D'EMPLOI :

1166 s'utilise pur et à froid pour le dégraissage des métaux ferreux et alliages légers.

Au trempé, au pinceau, en fontaine de dégraissage (respecter les modalités de sécurité de la fontaine).

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité : 0,72 Kg/L
- Point éclair : Typique -5°C/23°F (IP 170)
- Inflammabilité : très inflammable

UTILISATIONS :

Dégraissage de toutes pièces mécaniques

Dégraissage de moteurs électriques hors tension.

UTILISATEURS :

Toutes industries

Collectivités locales

Ateliers municipaux, DDE, OPHLM,

ETIQUETAGE :

Liquide et vapeur très inflammable

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes - ne pas fumer.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Provoque une irritation cutanée.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr