

8876

**FLUIDE
NETTOYANT
LUSTRANT POUR
L'ENTRETIEN, LA
RENOVATION ET
LA PROTECTION
DES SURFACES
PLASTIQUES ET
METALLIQUES**



Photos non contractuelles

sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr

SPÉCIAL PARE-CHOC ABS, PLASTIQUES EXTÉRIEURS & PNEUMATIQUES

Les Solutions PRO



**SECHE RAPIDEMENT APRES APPLICATION
SANS ABRASIF - NE RAYE PAS
PRET A L'EMPLOI**

PRESENTATION :

Nettoie, fait briller en quelques secondes et durablement : plastiques et pneumatiques. Rend les surfaces nettoyées hydrophobes, évite le séchage des gouttes d'eau boueuses sur les supports plastiques, retarde l'accrochage des salissures sur les pare-chocs en ABS, garnitures plastiques extérieures et pneumatiques.

Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la surface à nettoyer. Assure simultanément une fonction antisalissure en redonnant aux supports traités, de la brillance.

Est utilisé dans les garages, concessions automobiles, récupérateurs de pièces automobiles ou dans l'industrie pour les bâtis de machines ou capots de protection, pour la maintenance des supports mobiliers, capots de machines dans les halls de présentation ou d'exposition des matériels neufs ou d'occasion, etc...

Haute stabilité, non corrosif, ne contient pas de solvants chlorés pouvant libérer des composés acides.

8876 est miscible dans les solvants mais non dans l'eau.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

MODE D'EMPLOI :

Eliminer au préalable les salissures puis, sur support sec, appliquer 8876 en fine couche sur un chiffon ou selon le cas, à l'aide d'un pinceau, d'une brosse.

Etaler sur la surface en frottant à l'aide d'un chiffon.

Terminer l'application avec un chiffon propre, sec et non pelucheux légèrement imprégné de produit sans exercer de pression afin d'obtenir un bel aspect.

CARACTERISTIQUES :

- liquide limpide incolore
- point d'éclair : inflammable (inf 21°C)
- densité : 802 g/l +/- 20 g/l
- odeur : fraîche de fruits verts

PRECAUTIONS :

Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local bien ventilé.

Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.

ETIQUETAGE :

Liquide et vapeurs très inflammables. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une irritation cutanée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL