

CHELATANT 1 / 8815

DESEMBOUAGE ET DEROUILLAGE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE ET CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT FERMES DETARTRAGE DES MACHINES A LAVER

APPLICATIONS :

Dans les circuits fermés, froids ou chauds, pas ou mal traités, avant mise en oeuvre d'un traitement préventif.
Nettoyage, détartrage des machines à laver.

PROPRIETES :

CHELATANT 1/8815 permet d'éliminer les dépôts de boues et les oxydes dans les installations anciennes ou non traitées, de chauffage ou de refroidissement.

CHELATANT 1/8815 agit par ses propriétés séquestrantes vis-à-vis des oxydes de fer et des dépôts calciques.

AVANTAGES :

CHELATANT 1/8815 peut être employé jusqu'à 95°C. Il n'y a donc pas nécessité d'arrêter le chauffage durant l'opération.

CHELATANT 1/8815 n'a pas de caractère acide.

DOSAGE :

CHELATANT 1/8815 s'utilise entre 5 et 15 litres par m3 de capacité ou 100 000 cal/H de puissance.

Dans le cas où l'installation contient des alliages de cuivre, ajouter également 200 g d'AIGATINE 77 R3 par m3 de capacité.

MISE EN OEUVRE :

CHELATANT 1/8815 est introduit directement dans la chaudière ou le circuit par l'intermédiaire, soit d'un pot à déplacement, soit d'une pompe doseuse.

Laisser circuler la solution durant : - 72 heures si l'opération s'effectue à froid,

- 48 heures à 40°C,

- 24 heures à 95°C.

Vidanger ensuite l'installation et la remettre en service en traitant avec AIGATINE 75 R3 ou 75R3/S.

Pour le détartrage des machines à laver, introduire 1 litre de produit dans la machine et faire un cycle à 90°C.

CARACTERISTIQUES :

Liquide fluide incolore de densité : 1,27 + 0,05

pH : 11.00 ± 0.7.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas ingérer.

ETIQUETAGE :

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque des lésions oculaires graves.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr