

190 DECOL'PLUS

**FLUIDE
DISSOLVANT des
ADHÉSIFS**



Elimination des
autocollants sur
meublier urbain et
surfaces lisses



résidus de colle sur
vitre



sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr



Aérosol

Les Solutions PRO



PRESENTATION :

Préparation à base d'une association de solvants dissolvants.

Pouvoir dégraissant polyvalent : pouvoir solvant et pénétrant élevé :

Enlève les traces de colles, traces d'autocollant, écussons, autocollants publicitaires. Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, affiches, autocollants, etc.,

Adapté à l'élimination des marquages, publicités, autocollants sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, etc.

Solubilise également les souillures grasses, huileuses ou graisseuses.

Neutre ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages légers, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes.

Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un cutter et arracher.

En cas de surface sensible aux solvants (plastiques, peintures), faire un essai préalable de compatibilité du produit avec le support.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	725 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °C, Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1
. ODEUR	Faible de solvant
. COULEUR	Incolore
. POUVOIR SOLVANT : IKB	33
G A Z P R O P U L S E U R . Propulseur hydrocarboné	

PRECAUTIONS : Contient des SOLVANTS HYDROCARBONÉS D'ORIGINE PÉTROLIÈRE

Récipient sous pression. peut éclater sous l'effet de la chaleur. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

ETIQUETAGE :

Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec la peau laver abondamment à l'eau.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL