

TMA042 NF

LINGETTES ANTI - GRAFFITIS

POUR SURFACES LISSES, NON POREUSES



surfaces peintes



wagons



panneau de signalisation

sas TIXO Siège social :
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie

BAT K301

02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40

Fax : 03 23 53 31 39

email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr

www.tixo-nga.fr



Les Solutions PRO



LINGETTE GRATTANTE

PRESENTATION :

TMA042 NF est une serviette en non-tissé LEGEREMENT ABRASIF SUR UNE FACE POUR DECAPER, DOUX SUR L'AUTRE POUR ESSUYER, imprégnée d'une solution décapante qui élimine et DISSOUT LES TAGS ET LES PEINTURES sur les surfaces lisses et non poreuses.

Les lingettes TMA042 NF sont un moyen moderne POUR DECAPER LES SURFACES, SANS DEVERSEMENT DE PRODUIT OU DE COULURE.

Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.

UTILISATIONS :

TMA042 NF sont des lingettes en non-tissé imprégnées d'une solution décapante qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.

TMA042 NF permet de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, les ascenseurs, les rideaux métalliques, les panneaux d'affichage, les panneaux de signalisation routière, les halls de métros et de gares, les wagons SNCF, RATP, ...

TMA042 NF PEUT ETRE UTILISE AL'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

MODE D'EMPLOI :

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique.

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.

Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle après utilisation. Un essai préalable est recommandé.

CARACTERISTIQUES :

DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :		DE LA LINGETTE :	
aspect	Liquide limpide	Matière	Non tissé PP/viscose srub 45 gsm
Couleur	incolor e	Couleur	orange
Densité	1,05 +/- 0,02	Dimensio n	200 x 300 mm
		Nombre de lingette	80 formats
		Taux d'imprégnatio n	558 ml
		Couleur boîte	blanche
		Couleur capot	rouge

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION : Préparation en conformité au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL