

ST 125

HUILE DE COUPE SOLUBLE DE TYPE EMULSION SANS CHLORE

PRESENTATION :

ST 125 convient pour l'usinage de tous les métaux par tournage, fraisage, perçage, sciage et décolletage.

AVANTAGES :

- Mise en émulsion dans l'eau instantanée et stable dans le temps.
- Protection anti-rouille marquée.
- Peu sensible aux eaux calcaires
- Dans des conditions normales d'utilisation, ne provoque pas de dermatoses

CARACTERISTIQUES :

- état physique : liquide
- couleur : trouble brun
- odeur : caractéristique
- densité relative : 0.9100 g/cm³ à 20°C
- viscosité à 40°C : 55 cSt
- point éclair : 210°C/410°F
- pH : 9,5 à 5%

MODE D'EMPLOI :

5 à 10 % dans les eaux de toutes duretés, pour tous travaux.

La mise en émulsion dans l'eau froide est immédiate.

Une fois usinées, les pièces devront être nettoyées avant stockage.

La préparation de l'émulsion se fait en versant l'huile dans l'eau ou à l'aide d'un mélangeur/doseur.

Il convient de vérifier régulièrement la concentration et le pH du produit en service.

MESURE D'HYGIENE :

Ne pas manger boire ou fumer en manipulant ce produit. Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

STOCKAGE :

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Conserver à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C.

Durée de vie en pot : 12 mois

ETIQUETAGE :

Provoque des lésions oculaires graves

Porter un équipement de protection des yeux/du visage

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr