ST 126

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE ININFLAMMABLE A SÉCHAGE INSTANTANÉ

PRÉSENTATION:

Progrès du nettoyage diélectrique, il permet un dégraissage et un décalaminage des dépôts sur équipements électriques. Son très grand pouvoir de pénétration permet un nettoyage efficace des pièces mécaniques souillées par des dépôts gras, huiles, graisses et cambouis tenaces. Puissance et rapidité : l'action instantanée du produit permet une exécution rapide des travaux. Non conducteur, sa puissance diélectrique est supérieure à 25 000 volts. Sur la plupart des plastiques faire un test.

Sécurité, il est rigoureusement ininflammable.

Utilisé en bain permet le décapage de nombreuses peintures

MODE D'EMPLOI:

Il s'emploie pur en pulvérisation, en bain ou à la brosse. Après action, laisser sécher à l'air libre. Dans le cas d'une utilisation en bain, il est possible de limiter l'évaporation par ajout d'un film d'eau en surface.

COMPOSITION:

- solvant aliphatique saturé, chloré

CARACTÉRISTIQUES:

- liquide limpide fluide incolore à jaune paille
- odeur caractéristique
- densité à 20°C : 1.32 + 0.05
- point d'ébullition : 40 °C
- intervalle de point d'éclair : non concerné
- hydrosolubilité : partiellement soluble

PROPRIÉTÉS:

- excellentes propriétés dégraissantes et nettoyantes
- élimine résidus carbonés, dépôts perturbateurs ainsi que graisses, huiles sur tous les équipements électriques
- tester le produit avant utilisation sur plastique

PRÉCAUTIONS :

- utilisation en milieu aéré ou suffisamment ventilé
- stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- éviter le contact prolongé avec l'épiderme

ETIQUETAGE:

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social : ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr