

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli 16,50g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Nombre de formats 450
Perforation 23,00cm
Laize 18,13cm

Surface / Feuille 416,99cm²
Diamètre mandrin 61,30mm
Mandrin déchirable Oui
Diamètre extérieur 19,00cm
Origine France
Ecolabel 05/001/063

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	3,72		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	18,13		
Code EAN	3378921420038		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	12
UV par palette	48
Hauteur palette en m	2,33
Volume UV en m3	0,0393

