



AGENT DE DEMOULAGE EN EMULSION AQUEUSE

Photos non contractuelles



moules rencontrés
dans l'industrie du
plastique



PRESENTATION :

Permet le démoulage spécifique aux industries plastique, il protège les supports traités et empêche l'adhérence de la plupart des matières plastiques.

Facilite le glissement de toutes surfaces, ne colle pas, ne gomme pas et ne tache pas.

Il trouve son emploi dans l'entretien et le polissage du mobilier, des véhicules, etc...

MODE D'EMPLOI :

ST 112 A/1191 est prêt à l'emploi.

Pulvériser le produit pur sur la surface à traiter.

COMPOSITION :

- huile silicone en émulsion aqueuse

CARACTERISTIQUES :

- pH : 7,05 + 0,7
- densité : 1 ± 0.05
- aspect : liquide laiteux
- point éclair : ininflammable

ETIQUETAGE :

Provoque une sévère irritation des yeux.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

sas TIXO

Siège social

ZAC DES ENTREPOTS -

10 Rue de l'Emaillerie -

BAT K301

02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40

Fax : 03 23 53 31 39

email : tixo@wanadoo.fr

contact@nga.fr

www.tixo-nga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL