

# LP 427

## NETTOYANT DES ENCREES LIQUIDES

**NON MOUSSANT**

**SANS BUTYL GLYCOL**

### PRESENTATION

LP 427 est un produit spécifique pour le nettoyage des machines et des rotatives en imprimerie.

Il est sans effet sur caoutchouc, vernis, peintures, ainsi que sur tous les métaux dans les conditions d'utilisation et de dosage préconisés.

Il est préconisé de protéger l'aluminium et le verre, rincer abondamment à l'eau en cas de projections. LP 427 est intégralement soluble quelle que soit la dureté de l'eau.

### MODE D'EMPLOI

LP 427 s'emploie dilué entre 3 et 15 % dans l'eau, pour le nettoyage automatique des cylindres, clichés.

LP 427 s'utilise en pulvérisation, au chiffon, au pinceau, au trempage.

Toujours procéder à un rinçage soigneux après le nettoyage, en particulier dans le cas de fortes concentrations.

LP 427 s'utilise à 50 % dans l'eau pour le décolmatage des cylindres.

### PROPRIETES

- bon pouvoir émulsionnant des encres
- aucune corrosion de l'aluminium et métaux
- BIODEGRADABLE
- Très importantes propriétés :
  - | dégraissantes
  - | émulsionnantes
  - | nettoyantes
- Garanti
  - | SANS BUTYL GLYCOL
- UTILISABLE EN MACHINE A ULTRA SONS

### CARACTERISTIQUES

- liquide limpide jaune
- densité :  $1.065 \pm 0.05$
- point éclair : sans
- pH pur :  $12.5 \pm 0.70$  à 20°C.

### COMPOSITION

- polyphosphates alcalins
- solvant organique oxygéné
- mélange de tensio-actifs anioniques et non ioniques
- agents séquestrants
- inhibiteur de corrosion pour l'aluminium
- hydrotropes

### CONSIGNES D'UTILISATION ET DE PRECAUTIONS

En cas de stockage à la chaleur (+ de 40°C) ou au froid (- 3 ou 4°C). LP 427 peut se séparer ; mais le produit retrouve ses caractéristiques et conserve son efficacité une fois revenu à température ambiante.

### ETIQUETAGE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL