

LP 469

DETERGENT SPECIALISÉ POUR L'ELIMINATION DES PRODUITS D'ENDUCTION

APPLICATIONS :

LP 469 permet l'élimination totale des produits d'enduction utilisés dans les machines de type *GABCOATER*.

LP 469 peut également convenir au nettoyage du sol des stations d'encre.

Il est sans effet sur caoutchouc, métaux, y compris l'aluminium ainsi que peintures

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage des machines de type *GABCOATER* :

LP 469 s'utilise de préférence en circuit fermé à une concentration de 50 % environ.

En cas de fort encrassement, il peut s'utiliser pur au pinceau sur les injecteurs du Gabcoater.

Rincer abondamment à l'eau.

COMPOSITION :

- séquestrants
- silicates
- tensio-actifs anioniques
- tensio-actifs non ioniques
- solvant oxygéné

PROPRIETES :

- ne renferme pas de butylglycol
- produit non classé inflammable
- aucune corrosion des métaux ferreux

Conforme à l'Arrêté du 27 Octobre 1975, modifié par l'arrêté du 25 Septembre 1985, du 5 Avril 1991 et 8 Septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. BIODEGRADABILITE supérieure à 90 %.

Selon arrêté du 24 Décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface.

CARACTERISTIQUES :

- liquide fluide rosé
- pH : 13.60 +/- 0.7. - base forte
- densité : 1.08 +/- 0.05
- hydrosolubilité : soluble

PRECAUTIONS :

Eviter un contact prolongé avec l'aluminium (faire des essais au préalable)

ETIQUETAGE :

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. Produit à usage professionnel