

LP 493

NETTOYAGE DES ENCREES EMULSIONNABLES A L'EAU

QUALITE ALIMENTAIRE

APPLICATIONS

Nettoyage des circuits de pistelage et des circuits d'impression.
Nettoyage du matériel d'impression et des machines fortement souillées par les encres.

MODE D'EMPLOI

S'utilise PUR ou dilué selon besoins et l'état des surfaces à nettoyer.

Par trempage,
En pulvérisation
Au pinceau,
Au chiffon

Rincer après utilisation

PROPRIETES

Sans risque pour caoutchouc, métaux, aluminium, peintures. Aucune corrosion sur métaux ferreux.

- biodégradable
- ne renferme pas de butylglycol
- produit non classé inflammable
- aucune corrosion des métaux ferreux
- peu moussant

Conforme à l'Arrêté du 27 Octobre 1975, modifié par l'arrêté du 25 Septembre 1985, du 5 Avril 1991 et 8 Septembre 1999, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES

- liquide limpide incolore
- densité à 20°C : 1.016 ± 0.05
- pH pur : 10.90 ± 0.7 .

COMPOSITION

- solvant oxygéné
- Tensio-actifs non ioniques
- tensio-actifs anioniques

ETIQUETAGE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.