

DC 318/2263

DETARTRANT LIQUIDE ALIMENTAIRE

PRESENTATION :

DC 318/2263 s'utilise pour le détartrage des résistances chauffantes, des électrovannes, circuits d'eau, pompes à eau... dans la distribution automatique.

PROPRIETES :

Le DC 318/2263 est une solution d'acide passivé, qui permet l'élimination des carbonates incrustés.

AVANTAGES :

Le DC 318/2263 peut être utilisé à des températures de 60° à 70°C.

Le DC 318/2263 évite la neutralisation et la passivation de l'installation après rinçage.

Le DC 318/2263 ne contient que des produits autorisés pour le nettoyage des récipients alimentaires.

DOSAGE :

Le DC 318/2263 est utilisé en solution de 5 à 20%

CONTROLE DE L'EXPOSITION ET MISE EN OEUVRE :

Se reporter aux généralités sur le détartrage

CARACTERISTIQUES :

- Liquide fluide incolore

- odeur : piquante

- Densité : $1,23 \pm 0,05$

- pH : 1.00 ± 0.7 .

Conforme à l'Arrêté du 27 Octobre 1975, modifié par l'arrêté du 25 Septembre 1985, du 5 Avril 1991, du 15 Juin 1993, et du 8 Septembre 1999, relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ce produit de détartrage est un produit présentant un caractère acide, et de ce fait nécessite les précautions d'emploi habituelles : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

Siège social :

ZAC DES ENTREPOTS - 10 Rue de l' Emaillerie - BAT K301
022200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr

Janvier 2020