

BIO FONTAINE

**SOLVANT FONTAINE VEGETAL ET ECOLOGIQUE
BIODEGRADABLE, NON ETIQUETABLE, 100% SECURITE
SANS COV**

PRESENTATION :

Solvant fontaine nouvelle génération totalement végétal, écologique, biodégradable et sûr.
Permet le dégraissage en fontaine grâce à sa totale innocuité. Efficace sur les graisses et souillures.
Aucune attaque des peintures et joints plastiques ou caoutchouc. Ne provoque aucune corrosion des métaux, ni attaque superficielle des vernis isolants.
Non inflammable, BIO FONTAINE supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 Juillet 2003

Sans COV, BIO FONTAINE n'est pas concerné par l'arrêté du 19 Mai 2000 concernant les émissions de COV et par le décret 2002-680 concernant l'autorisation ou la déclaration d'emploi auprès des autorités administratives
Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans valeur limite d'exposition professionnelle

Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines, ...
Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs et organes mécaniques de voitures, poids lourds, engins de travaux publics, matériels agricoles.
Excellent déparaffinant, BIO FONTAINE permet le déparaffinage des véhicules traités avec des paraffines solidifiées.

MODE D'EMPLOI :

Fontaine de dégraissage :

Nettoyer les pièces souillées avec le produit pur jusqu'à totale élimination des salissures
Souffler énergiquement la pièce avec le souffleur incorporé dans la fontaine

Dégraissage en bain :

Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces de 15 à 30 mn dans le produit pur.
Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d'eau.

Dégraissage :

Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer.
Laisser agir 10 à 15 mn. Rincer à l'eau sous pression.

Déparaffinage :

Pulvériser directement sur les paraffines à dissoudre une solution de 10 à 20% à l'aide d'un appareil haute pression en eau chaude (70 à 90 °C)
Rincer abondamment la carrosserie à l'eau claire
Finir par un lavage véhicule avec un shampoing carrosserie antistatique

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : Liquide limpide ambré
- Densité : 0,89 +/- 0,05
- Point éclair : 180 °C

COMPOSITION :

A base de solvant végétal naturel et de tensioactifs biodégradables, exempt d'hydrocarbures chlorés, pétroliers et terpéniques.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :

ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr