

BIOSOLV'60

DEGRAISSANT BIODEGRADABLE UTILISABLE EN MILIEU ALIMENTAIRE

PRESENTATION :

BIOSOLV'60 est un dégraissant à froid, polyvalent recommandé pour la préparation des surfaces fortement polluées. Etudié pour résoudre les plus gros problèmes de nettoyage, BIOSOLV'60 est un produit exceptionnel avec un très fort pouvoir solvant, ainsi qu'une faible tension superficielle, permettant toutes opérations de dégraissage. BIOSOLV'60 est très apprécié pour le nettoyage des pièces mécaniques. Il trouve également son application en imprimerie et répond aux normes nucléaires puisqu'il est sans CHLORE et sans SOUFRE. BIOSOLV'60 est utilisable en MILIEU ALIMENTAIRE.

Nous recommandons ce produit en :

- aéronautique, dans l'industrie de l'armement
- dans l'industrie du collage des matières plastiques

MODE D'EMPLOI :

BIOSOLV'60 s'emploie pur et à froid :

- au frotté : pinceau, chiffon, brosse
- par aspersion, par pulvérisation, au trempé
- avec fontaine de dégraissage sans décanteur
- en ultrasons (températures inférieures à 45°C)

Le temps de contact est fonction du degré d'encrassement.

BIOSOLV'60 est réutilisable par distillation sous vide.

Le séchage se fait généralement à l'air comprimé, naturellement ou par essuyage.

Nous recommandons de faire un essai préalable lors de l'utilisation de BIOSOLV'60 sur des surfaces peintes ou matières plastiques (du fait de la très grande diversité des peintures et des matières plastiques) certaines qualités pouvant être endommagées.

COMPOSITION :

- mélange de solvants oxygénés
- SANS CHLORE - SANS HALOGENE - SANS SOUFRE

CARACTERISTIQUES :

- liquide incolore
- intervalle de point d'éclair : non concerné
- matières actives : 100 %
- point d'ébullition : non précisé
- odeur : caractéristique
- densité : 0,95 ± 0.05
- température d'auto-inflammation : non précisé

PROPRIETES :

- dégraissant polyvalent multifonctions dont le compromis vitesse d'évaporation/pouvoir solvant est excellent
- BIOSOLV'60 ne présente aucun risque pour la santé, pour la faune ou pour la flore
- BIOSOLV'60 permet l'utilisation d'installations nécessitant moins d'investissement et la minimisation très importante des coûts de destruction

PRECAUTIONS :

- utiliser en local ventilé, ne pas fumer lors de la mise en oeuvre
- tenir hors de portée des enfants
- éviter les contacts prolongés ou permanents avec la peau (possibilité de dégraisser partiellement les tissus cutanés et de risques d'allergies)

ETIQUETAGE :

Aucun élément d'étiquetage n'est requis

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emallerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr