



NOVASOLV'28/1101


SOLVANT DE NETTOYAGE A EVAPORATION RAPIDE



nettoyage des pièces mécaniques



Dégraissage des pièces avant peinture



sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr

- Point d'éclair : 23°C
- Ne laisse pas de résidu

PRESENTATION :

Solvant de nettoyage de sécurité à évaporation rapide.
NOVASOLV'28/1101 est un dégraissant puissant de haute sécurité.
Il s'utilise sur pièce mécanique, et peut être employé sur matériel électrique hors tension.
Sans effet secondaire, il est tout à fait neutre sur les vernis et ne laisse aucun résidu.

MODE D'EMPLOI :

NOVASOLV'28/1101 s'utilise tel quel :

- au pinceau
- au chiffon
- au trempé

sur les pièces mécaniques dans les opérations inter-usinage,
ou pour la préparation avant peinture.

COMPOSITION :

- solvant hydrocarboné

CARACTERISTIQUES :

- liquide fluide incolore
- point éclair : 23°C
- densité : 0,79 + 0,05

PROPRIETES :

- très bon pouvoir dégraissant
- évaporation rapide
- pas de résidu d'évaporation
- sans effet secondaire sur les métaux

PRECAUTIONS :

- inhérentes aux produits inflammables
- éviter le contact prolongé avec l'épiderme (dégraissant) et les projections oculaires.
- ne pas rejeter à l'égout. Stocker à l'abri de la chaleur

ETIQUETAGE :

Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

NE PAS faire vomir.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Se reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL