

# DC 305/2211

## DESOXYDANT PHOSPHATANT A FROID

### **PRESENTATION** :

Ce dernier transforme la rouille et la calamine en phosphate de fer, sans attaquer le métal et donne une protection homogène, permettant un accrochage parfait pour tous les revêtements.

Les surfaces métalliques traitées avec ce produit, sont microscopiquement propres. Son action est polyvalente (dérouillant, décalaminant, passivant) ce qui en fait le produit indispensable pour la rénovation et l'entretien, quand un problème d'oxydation ou de calamine est à résoudre.

### **MODE D'EMPLOI** :

Il s'emploie en bain à froid, dilué de 30 à 50 % suivant l'état d'oxydation de la surface. Si la surface n'est pas oxydée, 30 minutes sont suffisantes pour former une couche de phosphates. Si la couche est très oxydée, un bain est nécessaire pour la remise à nu du métal, puis traiter avec le produit à 30 % pendant 30 minutes. Laisser sécher sans rincer. Pour éviter la formation de couches épaisses de phosphates, aux points d'égouttage, il est nécessaire d'essuyer ces endroits avec un chiffon.

### **COMPOSITION** :

- acide minéral à fort pouvoir désoxydant et phosphatant
- sel minéral à base de phosphate
- inhibiteur de corrosion organique
- solvant organique oxygéné à pouvoir dégraissant

### **CARACTERISTIQUES** :

- liquide limpide
- couleur : vert
- densité: env 1,300
- réaction acide
- pH : 1,2
- inodore
- point éclair : non concerné

### **PROPRIETES** :

- excellentes propriétés désoxydantes des métaux ferreux
- laisse après séchage, une couche de phosphates complexes de fer, permettant l'accrochage des peintures

### **PRECAUTIONS** :

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

### **ETIQUETAGE** : contient ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE 75%

Nocif par inhalation. Nocif par contact cutané Nocif en cas d'ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

En cas de projection accidentelle sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### **TIXO/NGA**

**sas TIXO** - Siège social - Direction Exploitation  
148 Avenue de Compiègne - POMMIERS - 02200 SOISSONS  
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39  
[tixo@wanadoo.fr](mailto:tixo@wanadoo.fr) ou [contact@nga.fr](mailto:contact@nga.fr)