

**DC 313/2238**

## **GEL FLUIDE POUR SOUDURE INOX**

### **PRESENTATION :**

C'est une pâte fluide rouge spécialement mise au point pour le décapage des zones de chauffe de part et d'autre du cordon de soudure. Après soudure, il se forme des oxydes de Cu, Ni, fer.. très résistants et tenaces. Il les élimine rapidement, ainsi que toutes traces de contaminations métalliques. Il peut être employé sur aluminium pour la désoxydation.

### **MODE D'EMPLOI :**

Gel fluide prêt à l'emploi ; s'applique au pinceau ou à la brosse.  
Après 10 à 15 minutes, éliminer par rinçage à l'eau et essuyer avec un chiffon.  
La surface du métal est renouvelée.

### **COMPOSITION :**

- acide minéral à très grand pouvoir désoxydant
- acide organique synergisant l'action de l'acide principal
- sel minéral acide à fonctions décapantes
- tensio-actif non ionique très stable
- colorant
- épaississant

### **CARACTERISTIQUES :**

- liquide visqueux rouge
- odeur légèrement piquante
- densité à 20° C :  $1.18 \pm 0.05$
- viscosité à 20° C : 2,9 st environ
- pH :  $1.00 \pm 0.7$ .

### **PROPRIETES :**

- élimination des oxydes métalliques formés à toutes températures
- élimination des contaminations métalliques
- surfaces décapées uniformes

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- après décapage une passivation est conseillée
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- en cas de projection, laver immédiatement et abondamment à grande eau

### **ETIQUETAGE :** Contient ACIDE NITRIQUE et BIFLUORURE D'AMMONIUM

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

### **TIXO/NGA**

**sas TIXO** - siège social :  
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr