

DC 326

DETARTRAGE, DEROUILLAGE ET PASSIVATION DES ACIERS INOX

MODE D'EMPLOI :

Dérouillage et passivation :

- diluer le produit à 50 % dans l'eau
- appliquer sur la surface à dérouiller et à passiver
- rincer à l'eau après dérouillage total

Détartrage des inox :

- diluer le produit à 10 % dans l'eau

COMPOSITION :

- mélange d'acides forts à propriétés passivantes

CARACTERISTIQUES :

- aspect : liquide incolore légèrement jaune
- densité : 1.19 ± 0.05
- pH : 1.00 ± 0.7
- odeur : piquante

DC 326 est conforme à l'Arrêté du 8 Septembre 1999, relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE NITRIQUE 38.7%

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr