



2204 NF

**DEBOUCHEUR DE
CANALISATIONS
AVEC INDICATEUR
VISUEL DE
TEMPERATURE ET
TEMOIN DE RINCAGE**




AVANT / APRES



Photos non contractuelles

Débouche douches, baignoires



débouche les toilettes

2204 NF est une formule brevetée avec un indicateur visuel de température.

2204 NF dissout, liquéfie rapidement les matières organiques, disperse les matières minérales ou animales.

Les agents tensioactifs de 2204 NF sont biodégradables en conformité avec la législation en vigueur. Aux dosages préconisés, 2204 NF est compatible avec les fosses septiques.

2204 NF n'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, les métaux lourds (fer, plomb.)

La forte densité de 2204 NF lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.

L'indicateur visuel de dosage entraîne un changement de couleur lorsque le produit est correctement dosé.

2204 NF est à utiliser par les professionnels. plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...

MODE D'EMPLOI :

Verser doucement le 2204 NF dans l'eau et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur bleu à vert pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur orange pour les interventions demandant un débouchage immédiat.

La couleur orange est l'indicateur visuel indiquant que l'on a atteint plus de 90°C, soit la température idéale permettant de dissoudre toutes les matières indésirables obstruant les conduits. Puis rincer à l'eau afin de passer progressivement de l'orange au vert au bleu puis à l'incolore, l'incolore étant la couleur indiquant la neutralisation complète des installations.

ATTENTION : Dans le cas où le 2204 NF est susceptible de passer dans un siphon en PVC, il est préférable de l'utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une température entre 30 et 60°C, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en PVC.

Ne pas utiliser 2204 NF dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : liquide sirupeux
- Densité à 20°C : 1.84 +/- 0.02
- pH : entre 0 et 1
- Couleur : orangé
- Contient de l'acide sulfurique.

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

PRECAUTIONS :

Ce produit est corrosif, il provoque de graves brûlures.

Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de contact avec la peau les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste.

2204 NF entraîne une réaction très exothermique au contact avec l'eau. Ne pas respirer les vapeurs en résultantes. Porter des gants, un vêtement approprié et des lunettes de sécurité. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

ETIQUETAGE :

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

sas TIXO - Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'emaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr