

DC 341 NF

SUPER DÉCAPANT LIQUIDE SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE DE TOUTE NOUVELLE GÉNÉRATION DÉCAPANT SANS RINÇAGE POUR PEINTURES, VERNIS, LASURES

TYPES D'APPLICATION :

DC 341 NF est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, films minces sur supports tels que : bois, fer, zinc, galva, pierres, béton.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Sans rinçage
- Résidus secs
- Efficace et rapide
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage
- Ultra Rapide
- sans chlorure de méthylène
- Adhère sur les surfaces verticales
- Ne noircit pas le bois
- Pulvérisable

CARACTERISTIQUES :

- Produit à base de solvants
- Liquide incolore à légèrement jaunâtre
- Densité relative (eau = 1) : 1,07
- PH : 2,2
- Ne craint pas le gel
- point éclair : 2°C

MODE D'EMPLOI :

1. Dilution : DC 341 NF est prêt à l'emploi.
2. Matériels d'application : Pulvérisateur adapté, rouleau ou brosse. Éventuellement pulvérisable à l'airless.
3. Mode opératoire : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs. DC 341 NF ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).
4. Temps d'application : De 1 à 20 minutes selon la nature du revêtement.
5. Température d'application : De 5°C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
6. Rendement : De 150 à 300 grs / m2 selon le revêtement.

PRECAUTIONS D'APPLICATION :

1. Protection des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
2. Protection des personnes : Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC ou gants en latex type: LATEX 3130 ou PVC535K de la marque GOLDEX ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

NETTOYAGE DES OUTILS : Essuyer les outils au chiffon après utilisation.

STOCKAGE : Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

ETIQUETAGE : Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TIXO/NGA

sas TIXO - siège social :
ZAC DES ENTREPOTS

10 Rue de l'Émaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nqa.fr - www.tixo-nqa.fr