

DC 351

DECAPANT LIQUIDE DEGRAFFITANT - PEINTURES - VERNIS *BIODEGRADABLE*

PRESENTATION :

Elaboré en phase semi-liquide, DC 351 s'applique au traitement de toute surface même verticale. L'utilisation en bain permanent ouvert n'est pas conseillée compte tenu de l'inflammabilité du produit. Polyvalent : il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité sur toutes les peintures acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décolent aisément avec une raclette. Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée. Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux. Il agit dans tous les cas quel que soit le support. Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité. S'utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage.

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Ethérée
- pH du produit pur : Non mesurable.
- Biodégradabilité supérieure à 70%
- Couleur : Limpide incolore
- Intervalle de point éclair : PE <23°C
- Densité : 1,01 ± 0,01 à 20°C
- point d'éclair : -30°C

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer. Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du support. Brosser et / ou rincer abondamment à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire. Sur des matières plastiques fragiles, faire un essai préalable sur une partie cachée du support. En trempage : immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l'eau au jet sous pression. Récupérer le produit dans un récipient hermétique. Opérer dans un local ventilé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- utiliser en local ventilé
- ne pas fumer lors de la mise en oeuvre
- port des gants conseillé ; éviter les contacts prolongés ou permanents avec la peau (possibilité de dégraisser partiellement les tissus cutanés et risques d'allergies)

ETIQUETAGE :

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

TIXO/NGA

sas TIXO - Siège social - Direction Exploitation
148 Avenue de Compiègne - POMMIERS - 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39
tixo@wanadoo.fr ou contact@nga.fr